

VISIANO 20-2P TX

D



TECHNISCHE DATEN

BESTÜCKUNG	1×LED-Modul
LICHTLEISTUNG	60 000 Lux @ 0.5 m *
BELEUCHTUNGSFELD 0.5 m	Ø 21cm *
FARBWIEDERGABE	Ra > 95
FARBTEMPERATUR	3500 K & 4500 K *
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Konverter
ANSCHLUSSWERTE	100–240 V; 50/60 Hz
NETZANSCHLUSSEITUNG	1.8 m
LEUCHTENGEHÄUSE	Polycarbonat & Acryl–Butadien–Styrol–Copolymer (PC & ABS)
GEWICHT (NETTO)	2.0 kg
LEISTUNGSAUFGNAHME	21 W
BEDIENUNG	Folientastatur am Leuchtenkopf
GELENKENTLASTUNG	Feder
SCHUTZKLASSE	II
SCHUTZART	IP 20
NORMEN	EN 60601-1, EN 60601-2-41
BESONDERHEITEN	2 Farbtemperaturen, 4 Dimmstufen, Drehdurchführung (360° Turnoverachse)
BEFESTIGUNG	Pin Befestigung (Ø 16mm)
ZUBEHÖR	Rollstativ, Schienenbefestigung mit Entnahmesicherung, Tischklemme mit Entnahmesicherung, Universalbefestigung mit Entnahmesicherung, Wandhalter mit Entnahmesicherung
BESTELL-NR.	D15.451.000-00633107 – reinweiss – Euro D15.456.000-00678230 – reinweiss – UK

UNTERSUCHUNGSLEUCHTEN



LICHTVERTEILUNG



TECHNISCHE ZEICHNUNG

